

**SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa**

- **1.1 Identificatore del prodotto**
- **Denominazione commerciale** ACETONE PURO
- **Articolo numero:** 3300060
- **Numero CAS:**  
67-64-1
- **Numeri CE:**  
200-662-2
- **Numero indice:**  
606-001-00-8
- **Numero di registrazione** 01-2119471330-49-XXXX
- **1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati .**
- **Utilizzazione della Sostanza / del Preparato**  
Produzione, realizzazione e distribuzione di sostanze e delle miscele  
Usi in laboratorio  
Usi nei rivestimenti  
Usi come leganti o agenti di rimozione  
Produzione e realizzazione di gomma  
Produzione di polimero  
Lavorazione polimerica  
Usi nei detersivi  
Usi nelle operazioni di perforazione e produzione di petrolio e gas  
Agenti di espansione  
Prodotti minerari
- **Usi sconsigliati** Nessuna ulteriore informazione disponibile
- **1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**
- **Produttore/fornitore:**  
Allchital S.r.l.  
Via Leopardi N°7  
22070 Grandate (CO)  
Tel.031/564777 Fax 031/564778
- 
- e-mail della persona competente,  
responsabile della scheda di sicurezza: allchital@allchital.it*
- **Informazioni fornite da:** Reparto sicurezza prodotti
- **1.4 Numero telefonico di emergenza:**  
Per informazioni urgenti rivolgersi a:  
"Centro Antiveleeni Milano-Niguarda"  
Tel.02/66101029

**SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**

- **2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**
- **Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**



GHS02 fiamma

Flam. Liq. 2 H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.

STOT SE 3 H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

(continua a pagina 2)

Data di compilazione: 15.06.2020

Vers.: 5

Revisione: 15.06.2020

**Denominazione commerciale ACETONE PURO**

(Segue da pagina 1)

- **2.2 Elementi dell'etichetta**
- **Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**  
La sostanza è classificata ed etichettata conformemente al regolamento CLP.

- **Pittogrammi di pericolo**



GHS02 GHS07

- **Avvertenza Pericolo**
- **Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:**  
acetone
- **Indicazioni di pericolo**  
Liquido e vapori facilmente infiammabili.  
Provoca grave irritazione oculare.  
Può provocare sonnolenza o vertigini.
- **Consigli di prudenza**  
Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.  
Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche.  
**IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.  
Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- **Ulteriori dati:**  
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- **2.3 Altri pericoli** Effetto narcotico
- **Risultati della valutazione PBT e vPvB**
- **PBT:** Non applicabile.
- **vPvB:** Non applicabile.

**SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**

- **3.1 Caratteristiche chimiche: Sostanze**
- **Numero CAS**  
67-64-1 acetone
- **Numero/i di identificazione**
- **Numeri CE:** 200-662-2
- **Numero indice:** 606-001-00-8

**SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**

- **4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**
- **Indicazioni generali:**  
Chiamare immediatamente il medico.  
Autoprotezione di chi presta i primi soccorsi.  
Allontanare dal luogo di pericolo e sdraiare a terra le persone da soccorrere.
- **Inalazione:**  
Quando non c'è pericolo di accedere all'area interessata, rimuovere il paziente dall'esposizione portarlo all'aria fresca, tenerlo al caldo ed al riposo e **OTTENERE IMMEDIATAMENTE LE CURE DI UN MEDICO.**  
Se la vittima è incosciente : Mettere la vittima in posizione laterale di sicurezza (PLS). Chiamare immediatamente un medico, anche in assenza di effetti immediati.  
In caso di arresto respiratorio, praticare la respirazione artificiale.
- **Contatto con la pelle:**  
Togliere immediatamente gli abiti contaminati; lavare abbondantemente con acqua.

(continua a pagina 3)

Data di compilazione: 15.06.2020

Vers.: 5

Revisione: 15.06.2020

**Denominazione commerciale ACETONE PURO**

(Segue da pagina 2)

In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare il medico.

**Contatto con gli occhi**

Lavare immediatamente ed ebbondantemente con acqua, a palbrebre aperte per almeno 15 minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di irritazione persistente, consultare un oftalmologo.

**Ingestione:**

Sciacquare la bocca con acqua. Non tentare assolutamente di indurre il vomito. Mantenere a riposo. Consultare un medico.

Mostrare questo documento, se non è disponibile mostrare l'imballaggio o l'etichetta.

**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati** Emicrania. Nausea. Perdita di coscienza.**4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Combattere l'acidosi. Controllo delle riserve alcaline. Controllo della respirazione. Qualora l'infortunato non respiri, praticare la respirazione artificiale. Rischio di edema polmonare.

**SEZIONE 5: Misure antincendio****5.1 Mezzi di estinzione****Mezzi di estinzione idonei:**

Acqua nebulizzata

Anidride carbonica

Polvere

Schiuma

Schiuma polivalente

**Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza:** Getti d'acqua.**5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

Liquido e vapori facilmente infiammabili. I vapori si miscelano rapidamente con l'aria formando una miscela esplosiva.

Durante la combustione : Sviluppo possibile di fumi tossici. Ossidi di carbonio (CO, CO<sub>2</sub>).

**5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi****Mezzi protettivi specifici:**

Indossare indumenti a protezione totale e autorespiratori.

Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Respiratore autonomo isolante. Protezione completa del corpo.

**Altre indicazioni**

Raffreddare i contenitori a rischio con un getto d'acqua.

Altre informazioni (antincendio) : Classe di temperatura : T1 (DIN 57165). Gruppo di gas : II A (DIN 57165). Classe di incendio : B.

**SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale****6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Indossare equipaggiamento protettivo idoneo. Allontanare le persone non equipaggiate.

Eliminare tutte le sorgenti d'ignizione.

Garantire una sufficiente ventilazione.

Inpedire il contatto con la pelle e con gli occhi.

**6.2 Precauzioni ambientali:**

Arginare e raccogliere il prodotto disperso; impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche. Se il prodotto ha contaminato l'ambiente avvisare le autorità competenti.

Eliminare tutte le fiamme libere e le possibili fonti di ignizione. Non fumare.

**6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:**

Assorbire il liquido fuoriusc. su materiale assorbente p.e. sabbia, terra, vermiculite, terra infusoria, pietra calcarea macinata.

Lavare il residuo non recuperabile con abbondante acqua.

Eliminare il materiale impregnato in conformità alle normative in vigore.

**6.4 Riferimento ad altre sezioni**

Per informazioni relative ad un handling sicuro vedere Capitolo 7.

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.

(continua a pagina 4)

Data di compilazione: 15.06.2020

Vers.: 5

Revisione: 15.06.2020

**Denominazione commerciale ACETONE PURO**

(Segue da pagina 3)

Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

**SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento**
**7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non respirare i vapori. Essendo più pesanti dell'aria, i vapori possono diffondersi a distanze notevoli a livello del suolo, esplodere o prendere fuoco, e ritornare alla fonte. Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Vietare l'accesso alle zone di stoccaggio alle persone non autorizzate. Non fumare. Utilizzare solo utensili antiscintillamento.

**Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:**

Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.

Rispettare le indicazioni di cui al punto 5.

Adottare provvedimenti contro cariche elettrostatiche.

**7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
**Stoccaggio:**
**Requisiti dei magazzini e dei recipienti:**

Conservare in locali adeguatamente aerati. Conservare in luogo frasco ed asciutto, evitare ambienti umidi, evitare estremi di temperatura

Materiali incompatibili : Determinati tipi di plastica.

Disposizioni specifiche per l'imballaggio : Conservare sempre il prodotto in un contenitore dello stesso tipo di quello di origine.

Materiali di imballaggio : Ferro o acciaio.

**Indicazioni sullo stoccaggio misto:**

Non conservare a contatto con sostanze infiammabili.

Ossidanti forti.

**Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:**

Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti ben chiusi.

Proteggere dal gelo.

Tenere lontano da fiamme libere, scintille e sorgenti di calore.

**Classe di stoccaggio: 3 (sostanze liquide infiammabili)**
**7.3 Usi finali particolari Non sono disponibili altre informazioni.**
**SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale**
**Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici:**

Se possibile utilizzare impianti a tenuta stagna con pendolamento o con aspirazione.

Per ulteriori informazioni riferirsi al punto 7.

**8.1 Parametri di controllo**
**Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro**
**67-64-1 acetone**

TWA Valore a breve termine: 1781 mg/m<sup>3</sup>, (750) ppm

Valore a lungo termine: 1187 mg/m<sup>3</sup>, (500) ppm

A4, IBE

VL Valore a lungo termine: 1210 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm

**DNEL**

DNEL/DMEL (Lavoratori)

Acuta - effetti sistemici, inalazione 2420 mg/m<sup>3</sup>

A lungo termine - effetti sistemici, cutanea 186 mg/kg di peso corporeo/giorno

A lungo termine - effetti sistemici, inalazione 500 ppm

DNEL/DMEL (Popolazione generale)

A lungo termine - effetti sistemici, orale 62 mg/kg di peso corporeo/giorno

A lungo termine - effetti sistemici, inalazione 200 mg/m<sup>3</sup>

A lungo termine - effetti sistemici, cutanea 62 mg/kg di peso corporeo/giorno

(continua a pagina 5)

Data di compilazione: 15.06.2020

Vers.: 5

Revisione: 15.06.2020

**Denominazione commerciale ACETONE PURO**

(Segue da pagina 4)

- **PNEC**
- PNEC (Acqua)
- PNEC aqua (acqua dolce) 10,6 mg/l
- PNEC aqua (acqua marina) 1,06 mg/l
- PNEC aqua (intermittente, acqua dolce) 21 mg/l
- PNEC (Sedimento)
- PNEC sedimento (acqua dolce) 30,4 mg/kg
- PNEC sedimento (acqua marina) 3,04 mg/kg
- PNEC (Suolo)
- PNEC suolo 29,5 mg/kg
- PNEC (STP)
- PNEC Impianto di trattamento acque reflue 100 mg/l

 · **Componenti con valori limite biologici:**
**67-64-1 acetone**

IBE	50 mg/l
Campioni: urine	
Momento del prelievo: a fine turno	
Indicatore biologico: acetone	

 · **Ulteriori indicazioni:** Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

 · **8.2 Controlli dell'esposizione**

 · **Mezzi protettivi individuali**

 · **Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**

Al termine del lavoro e prima delle pause pulire accuratamente la pelle.

Non mangiare ne bere.

Rispettare tutte le norme per la manipolazione di sostanze chimiche.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Fontane per lavaggio oculare di emergenza e docce di sicurezza devono essere disponibili vicino a qualsiasi luogo in cui vi è rischio di esposizione.

 · **Maschera protettiva:**

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. Maschera antigas con filtro di tipo A X (EN 371)

 · **Guanti protettivi:**

Usare i guanti.

Conformi alla normativa EN 374

Prima di ogni nuovo utilizzo dei guanti è da controllare l'impermeabilità.

 · **Materiale dei guanti**

Guanti resistenti ai prodotti chimici (Norma NF EN 374 o equivalente). Guanti di protezione in gomma butilica. Tempo di penetrazione (min) : &gt; 480. Spessore del materiale : ≥ 0,5 mm

 · **Tempo di permeazione del materiale dei guanti** Richiedere al fornitore i dati tecnici dei guanti.

 · **Occhiali protettivi:** Visiera protettiva. (EN 166)

 · **Tuta protettiva:** Indumenti protettivi. Indumenti antistatici. Calzature di sicurezza (EN 345-347)

 \* **SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**

 · **9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

 · **Indicazioni generali**

 · **Aspetto:**

Forma: Liquido limpido.

Colore: incolore.

 · **Odore:** Caratteristico.

 · **valori di pH:** Non definito.

 · **Cambiamento di stato**

Punto di fusione/punto di congelamento: -95 °C

(continua a pagina 6)

Data di compilazione: 15.06.2020

Vers.: 5

Revisione: 15.06.2020

**Denominazione commerciale ACETONE PURO**

(Segue da pagina 5)

<b>Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:</b>	55,8-56,6 °C
· <b>Punto di infiammabilità:</b>	<-18 °C
· <b>Temperatura di decomposizione:</b>	235 °C
· <b>Temperatura di autoaccensione:</b>	538 °C
· <b>Proprietà esplosive:</b>	Il prodotto non è esplosivo, è tuttavia possibile la formazione di miscela di vapori/aria esplosive.
· <b>Limiti di infiammabilità:</b>	
<b>inferiore:</b>	2,5 Vol %
<b>superiore:</b>	13 Vol %
· <b>Tensione di vapore a 20 °C:</b>	233 hPa
· <b>Densità a 20 °C:</b>	0,79 g/cm <sup>3</sup>
· <b>Solubilità in/Miscibilità con</b>	
<b>Acqua:</b>	completamente miscibile
· <b>Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:</b>	Non definito.
· <b>Viscosità:</b>	
<b>dinamica a 20 °C:</b>	0,33 mPas
<b>cinematica:</b>	Non definito.
<b>Solventi organici:</b>	100,0 %
· <b>9.2 Altre informazioni</b>	Energia minima di accensione : 1,15 mJ Concentrazione di saturazione : 550 g/m <sup>3</sup>

**SEZIONE 10: Stabilità e reattività**

- **10.1 Reattività** Per quanto ci risulta, il prodotto puro non presenta rischi particolari. Reagisce con (certe) basi.
- **10.2 Stabilità chimica**
- **Decomposizione termica/ condizioni da evitare:**  
Il prodotto è stabile in condizioni normali. Adottare le norme consuete previste per la manipolazione e lo stoccaggio di sostanze chimiche. Evitare surriscaldamenti e ambienti umidi.
- **10.3 Possibilità di reazioni pericolose**  
Formazione di calore con idrossidi alcalini.  
Pericolo di accensione e/o di formazione di gas e/o vapori pericolosi di etanolamina con acido nitrico e triossido di cromo.  
Forte reazione endotermica con ossidizzatori forti (fluoro, acido solfocromico).  
Si può decomporre ad alte temperature liberando gas tossici.
- **10.4 Condizioni da evitare**  
Alta temperatura. Nessuna fiamma, nessuna scintilla. Eliminare ogni sorgente d'ignizione. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.
- **10.5 Materiali incompatibili:**  
Reagisce violentemente a contatto di : Miscela solfonitrica. Acido cromico. Permanganato di potassio. Perossidi idrocarburi alogenati. Reagisce con: Acido nitrico. Idrossido di sodio. Idrossido di potassio. Ossidanti forti. Attacca alcuni tipi di plastiche, gomme e rivestimenti.
- **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:**  
In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi.

**SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**

- **11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici**
- **Tossicità acuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(continua a pagina 7)

Data di compilazione: 15.06.2020

Vers.: 5

Revisione: 15.06.2020

**Denominazione commerciale ACETONE PURO**

(Segue da pagina 6)

 · **Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:**
**67-64-1 acetone**

Orale	LD50	5.800 mg/kg (rat)
Cutaneo	LD50	20.000 mg/kg (rabbit)

LC50 inalatoria ratto: 76 mg/l/4h

 · **Irritabilità primaria:**

 · **Sulla pelle:** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

 · **Sugli occhi:**

Provoca grave irritazione oculare.

 · **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

 · **Ulteriori dati tossicologici:**

L'elevata esposizione può provocare sonnolenza e vertigini. Il contatto prolungato/ripetuto può provocare lo sgrassamento della pelle che può provocare dermatiti.

 · **Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)**

 · **Mutagenicità delle cellule germinali** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

 · **Cancerogenicità** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

 · **Tossicità per la riproduzione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

 · **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**

Può provocare sonnolenza o vertigini.

 · **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

 · **Pericolo in caso di aspirazione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**

 · **12.1 Tossicità**

 · **Tossicità acquatica:**

 CL50 pesci 5540 mg/l/96h (*Lepomis macrochirus*)

 CL50 altri organismi acquatici 11000 mg/l/96h (*Alburnus alburnus*)

 CE50 *Daphnia* 11000 mg/l/48h (*Daphnia pulex*)

 CL 50 (*Lombrico*) 0,1 - 1 µg/cm<sup>3</sup> (*Eisenia fetida*, 48o)

 CE50 altri organismi acquatici 20000 mg/l/48h (*Ambystoma mexicanum*)

 NOEC (acuta) 530 mg/l (*Microcystis aeruginosa*, 8o)

 NOEC (cronico) 2212 mg/l (*Daphnia pulex*, 28 g)

 · **12.2 Persistenza e degradabilità** Facilmente biodegradabile. 91 % di biodegradazione. / 28 giorni.

 · **Comportamento in compartimenti ecologici:**

 · **Componenti:** Domanda chimica di ossigeno (DCO) 2,21 g O<sub>2</sub>/g materia

 · **12.3 Potenziale di bioaccumulo**

Fattore di bioaccumulo (BFC): 3

Log Pow -0,24 (20°C)

Potenziale di bioaccumulo Bioaccumulazione poco probabile.

 · **12.4 Mobilità nel suolo**

Mobilità nel suolo Molto mobile

Log Koc 0,17 (20 °C)

 Ecologia - suolo Poco volatile (H=2929-3070 Pa.m<sup>3</sup>/mol - 25 °C).

 · **Ulteriori indicazioni:**

E' più leggero dell'acqua, è completamente miscibile con acqua a 20°C, si disperde per evaporazione entro un giorno, grandi volumi possono penetrare nel terreno e contaminare le acque di falda.

 · **Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**

 · **Ulteriori indicazioni:**

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere sconsideratamente il prodotto nell'ambiente.

 · **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**

 · **PBT:** Non applicabile.

 · **vPvB:** Non applicabile.

(continua a pagina 8)

Data di compilazione: 15.06.2020

Vers.: 5

Revisione: 15.06.2020

**Denominazione commerciale ACETONE PURO**

(Segue da pagina 7)

· 12.6 Altri effetti avversi Non sono disponibili altre informazioni.

**SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**

· 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

· Consigli: Il prodotto deve essere sottoposto a trattamento speciale in osservanza delle disposizioni locali e nazionali.

· Imballaggi non puliti:

· Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

**SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**

· 14.1 Numero ONU

· ADR, IMDG, IATA UN1090

· 14.2 Nome di spedizione dell'ONU

· ADR 1090 ACETONE

· IMDG, IATA ACETONE

· 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

· ADR, IMDG, IATA



· Classe 3 Liquidi infiammabili

· Etichetta 3

· 14.4 Gruppo di imballaggio

· ADR, IMDG, IATA II

· 14.5 Pericoli per l'ambiente:

· Marine pollutant: No

· 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

· N° identificazione pericolo (Numero Kemler): Attenzione: Liquidi infiammabili

· Numero EMS: 33

· Stowage Category F-E,S-D

· Stowage Category E

· 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Non applicabile.

· Trasporto/ulteriori indicazioni:

· ADR

· Quantità limitate (LQ) IL

· Quantità esenti (EQ) Codice: E2

Quantità massima netta per imballaggio interno: 30 ml

Quantità massima netta per imballaggio esterno: 500 ml

· Categoria di trasporto 2

· Codice di restrizione in galleria D/E

· Osservazioni: Sostanza pericolosa con elevato potenziale di rischio secondo ADR/RID

Per il trasporto con autocisterne e carri cisterna si consiglia l'utilizzo di guarnizioni in EPDM o PTFE.

(continua a pagina 9)



Data di compilazione: 15.06.2020

Vers.: 5

Revisione: 15.06.2020

**Denominazione commerciale ACETONE PURO**

(Segue da pagina 8)

<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>IMDG</b></li> <li>· <b>Limited quantities (LQ)</b></li> <li>· <b>Excepted quantities (EQ)</b></li> </ul>	IL Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>UN "Model Regulation":</b></li> </ul>	UN 1090 ACETONE, 3, II

**SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione**

 · **15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

- **Direttiva 2012/18/UE**
- **Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I** La sostanza non è contenuta
- **Categoria Seveso P5c LIQUIDI INFIAMMABILI**
- **Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia inferiore 5.000 t**
- **Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia superiore 50.000 t**
- **REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII** Restrizioni: 3

 · **Disposizioni nazionali:**

 · **Istruzione tecnica aria:**

Classe	quota in %
NC	100,0

- **Classe di pericolosità per le acque:** Pericolosità per le acque classe 1 (WGK1) (Classif. secondo le liste): poco pericoloso
- **15.2 Valutazione della sicurezza chimica:** Una valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata.

**SEZIONE 16: Altre informazioni**

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

Nel caso i materiali non prodotti o forniti da Allchital siano usati insieme od al posto di materiali Allchital, il Cliente deve assicurarsi di aver ricevuto dal produttore o fornitore tutte le informazioni tecniche relative ai prodotti in questione. Allchital non accetta responsabilità (eccetto come altrimenti stabilito dalla legge) che derivi dal non corretto uso delle informazioni fornite, dall'applicazione, dall'adattamento o lavorazione del prodotto ivi descritto, dall'uso di altri materiali al posto di materiali Allchital o dall'uso di materiali Allchital congiuntamente con altri materiali.

 · **Scheda rilasciata da:** Reparto protezione ambientale

 · **Interlocutore:** Allchital S.r.l.

 · **Abbreviazioni e acronimi:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

LATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Liquidi infiammabili – Categoria 2

Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2

STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3

 · **\* Dati modificati rispetto alla versione precedente**