

Data di compilazione: 18.09.2026

Vers.: 4 (sostituisce la versione 3)

Revisione: 18.09.2026

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa**1.1 Identificatore del prodotto****Denominazione commerciale** SOLVENTE NAFTA DA PETROLIO**Articolo numero:** 1008382**Numero CE:**

918-668-5

Numero di registrazione 01-2119455851-35-XXXX**1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati.****Utilizzazione della Sostanza / del Preparato**

Uso industriale

Produzione della sostanza

Distribuzione della sostanza

Formulazione e (re)imballo delle sostanze e delle miscele

Impiego nella lavorazione dei polimeri

Impieghi nei rivestimenti

Impiego in prodotti detergenti

Impiego in leganti e distaccanti

Impiego in prodotti agrochimici

Uso come lubrificante

Uso come fluidi funzionali

Uso in laboratori

Fluidi per la lavorazione dei metalli/oli di laminazione

Uso in applicazioni stradali e per le costruzioni

Trattamento delle acque

Impiego nelle operazioni di produzione e di trivellazione in giacimenti di olio e gas

Usi sconsigliati

Tutti gli usi diversi da quelli indicati negli scenari di esposizione

Altri usi per questo prodotto potrebbero essere supportati/registrati.

Qualsiasi utilizzo diverso da quelli qui elencati deve essere concordato con il fornitore.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**Produttore/fornitore:**

Allchital S.r.l.

Via Leopardi N°7

22070 Grandate (CO)

Tel.031/564777 Fax 031/564778

e-mail della persona competente,

responsabile della scheda di sicurezza: allchital@allchital.it**Informazioni fornite da:** Reparto sicurezza prodotti**1.4 Numero telefonico di emergenza:**

CAV Azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXIII" - Bergamo Tel. +39.800.883300

CAV Azienda ospedaliera universitaria Careggi - Firenze Tel. +39.055.7947819

CAV Azienda ospedaliera universitaria riuniti - Foggia Tel. +39.800.183459

CAV Azienda ospedaliera Niguarda Ca' Granda - Milano Tel. +39.02.66101029

CAV Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli" - Napoli Tel. +39.081.5453333

CAV Centro nazionale d'informazione tossicologica, IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia Tel. +39.0382.24444

CAV Policlinico "Agostino Gemelli", Servizio di tossicologia clinica - Roma Tel. +39.06.3054343

CAV Policlinico "Umberto I", PRGM tossicologia d'urgenza - Roma Tel. +39.06.49978000

CAV Ospedale pediatrico Bambino Gesù, DEA - Roma Tel. +39.06.68593726

CAV Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI) - Verona Tel. +39.800.011858

-IT

(continua a pagina 2)

Data di compilazione: 18.09.2026

Vers.: 4 (sostituisce la versione 3)

Revisione: 18.09.2026

Denominazione commerciale SOLVENTE NAFTA DA PETROLIO

(Segue da pagina 1)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

- 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
- Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008



GHS02 fiamma

Flam. Liq. 3 H226 Liquido e vapori infiammabili.



GHS08 pericolo per la salute

Asp. Tox. 1 H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.



GHS09 ambiente

Aquatic Chronic 2 H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.



GHS07

STOT SE 3 H335-H336 Può irritare le vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini.

- 2.2 Elementi dell'etichetta
- Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
- La sostanza è classificata ed etichettata conformemente al regolamento CLP.
- Pittogrammi di pericolo



GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

- Avvertenza Pericolo
- Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:
idrocarburi, C9, aromatici
- Indicazioni di pericolo
- H226 Liquido e vapori infiammabili.
- H335-H336 Può irritare le vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

- Consigli di prudenza
- P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P273 Non disperdere nell'ambiente.
- P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere l'udito.
- P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
- P331 NON provocare il vomito.
- P370+P378 In caso d'incendio: utilizzare schiuma resistente all'alcool per estinguere.
- P370+P378 In caso d'incendio: utilizzare sabbia asciutta per estinguere.
- P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

- Ulteriori dati:
- EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

(continua a pagina 3)

Data di compilazione: 18.09.2026

Vers.: 4 (sostituisce la versione 3)

Revisione: 18.09.2026

Denominazione commerciale SOLVENTE NAFTA DA PETROLIO

(Segue da pagina 2)

- **2.3 Altri pericoli**
- **Risultati della valutazione PBT e vPvB**
- **PBT:** Non applicabile
- **vPvB:** Non applicabile

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

- **3.1 Sostanze Idrocarburi, C9, aromatici**
- **Numero CAS**
- **Numero/i di identificazione**
- **Numero CE:** 918-668-5

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

- **4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**
- **Indicazioni generali:**
Autoprotezione di chi presta i primi soccorsi.
Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
- **Inalazione:**
Aerare l'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben aerato. In caso di malessere consultare il medico.
In caso di cedimento o arresto della respirazione, praticare la respirazione artificiale.
In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico.
In caso di esposizione prolungata, consultare un medico.
- **Contatto con la pelle:**
Rimuovere gli abiti contaminati e lavare immediatamente e accuratamente le parti del corpo interessate con acqua e sapone.
In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare il medico.
Cambiare i vestiti se necessario.
Eliminare in modo sicuro gli indumenti contaminati.
- **Contatto con gli occhi**
Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua, a palpebre aperte per almeno 15 minuti.
Eliminare eventuali lenti a contatto
Continuare a sciacquare.
Chiamare immediatamente il medico
Se possibile andare in una clinica oftalmica.
- **Ingestione:**
Chiamare immediatamente il medico o un centro antiveneni.
Non provocare il vomito.
Non somministrare nulla per via orale se il soggetto è incosciente e se non autorizzati dal medico.
Mostrare la scheda di sicurezza al personale medico.
Se l'infortunato vomita mentre è supino, girarlo su un fianco.
- **4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Può irritare le vie respiratorie.
Può provocare sonnolenza o vertigini.
Ulteriori informazioni sui sintomi e gli effetti sono indicati all'interno della sezione 2 Elementi dell'etichetta e sezione 11 Informazioni tossicologiche.
L'inalazione di alte concentrazioni di vapore può causare sintomi quali mal di testa, vertigini, stanchezza, nausea e vomito.
- **4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**
Trattamento sintomatico.

(continua a pagina 4)

Data di compilazione: 18.09.2026

Vers.: 4 (sostituisce la versione 3)

Revisione: 18.09.2026

Denominazione commerciale SOLVENTE NAFTA DA PETROLIO

(Segue da pagina 3)

Per un avviso da specialisti, i medici devono contattare i Centri antiveneni.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio**5.1 Mezzi di estinzione****Mezzi di estinzione idonei:**

Acqua nebulizzata

Schiuma resistente all'alcool

Prodotti chimici asciutti

Anidride carbonica

Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza: Getti d'acqua.**5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

I vapori possono essere invisibili, più pesanti dell'aria e propagarsi radenti al suolo.

I vapori possono formare con l'aria una miscela esplosiva.

Evitare di respirare i prodotti di combustione

Prodotti di combustione pericolosi

Ossidi di carbonio

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**Mezzi protettivi specifici:** Indossare indumenti a protezione totale e autorespiratori.**Altre indicazioni**

Raffreddare i contenitori a rischio con un getto d'acqua.

Raccogliere l'acqua contaminata usata per lo spegnimento, non convogliarla assolutamente nel sistema fognario.

Smaltire come previsto dalle norme di legge i residui dell'incendio e l'acqua contaminata usata per lo spegnimento.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Garantire una sufficiente ventilazione.

Allontanare immediatamente le persone non autorizzate.

Eliminare tutte le sorgenti d'ignizione.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e l'abbigliamento.

Indossare protezione respiratoria.

Tenere lontano da fonti di calore e altre cause d'incendio.

Indossare equipaggiamento protettivo idoneo. Allontanare le persone non equipaggiate.

Impiegare attrezzi sottoposti a trattamento antistatico.

Elevato pericolo di scivolamento a causa della fuoriuscita e dello spargimento del prodotto.

Per chi non interviene direttamente

Allertare il personale addetto all'emergenza.

Non toccare il materiale fuoriuscito né camminarvi sopra.

Non respirare polvere, fumi, gas, nebbia, vapori, aerosol.

Intervento limitato al personale qualificato dotato di mezzi di protezione adatti.

Per chi interviene direttamente

Operare come indicato nel Piano di Emergenza Interno e secondo le disposizioni del Coordinatore.

Indossare adeguati dispositivi di protezione.

Eliminare tutte le fiamme libere e le possibili fonti di ignizione. Non fumare.

6.2 Precauzioni ambientali:

Arginare e raccogliere il prodotto disperso; impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche. Se il prodotto ha contaminato l'ambiente avvisare le autorità competenti.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

Utilizzare mezzi antideflagranti.

Raccogliere il liquido con materiale assorbente (Dry-Sol, sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale).

Effettuare il recupero o lo smaltimento in appositi serbatoi.

Smaltire il materiale raccolto come previsto dalla legge.

Tenere in contenitori appropriatamente etichettati.

(continua a pagina 5)

Data di compilazione: 18.09.2026

Vers.: 4 (sostituisce la versione 3)

Revisione: 18.09.2026

Denominazione commerciale SOLVENTE NAFTA DA PETROLIO

(Segue da pagina 4)

6.4 Riferimento ad altre sezioni*Per informazioni relative ad un handling sicuro vedere Capitolo 7.**Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.**Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.***SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento****7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura***Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.**Aprire e manipolare i recipienti con cautela.**Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.**Conservare lontano da fonti di accensione.**Utilizzare apparecchi/strumenti antideflagranti e attrezzi antiscintilla.**Adottare provvedimenti contro cariche elettrostatiche.**Evitare l'esposizione alla luce solare diretta.**Mantenere i contenitori ermeticamente chiusi.**Tenere separati gli indumenti di lavoro da quelli civili.**Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.**Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.**Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.**Consultare gli scenari di esposizione.**Assicurarsi che i lavaocchi e le docce di emergenza siano vicine alla postazione di lavoro.**I contenitori vuoti trattengono dei residui di prodotto e possono essere pericolosi**Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima di accedere alle aree da pranzo.***Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:***Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.**Adottare provvedimenti contro cariche elettrostatiche.**Rispettare le indicazioni di cui al punto 5.***7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità****Stoccaggio:****Requisiti dei magazzini e dei recipienti:***Conservare in locali adeguatamente aerati. Conservare in luogo fresco ed asciutto, evitare ambienti umidi, evitare estremi di temperatura**Adottare provvedimenti contro le cariche elettrostatiche.**Conservare soltanto nel recipiente originale.**Installazioni elettriche e materiali di lavoro devono essere conformi alle attuali norme di sicurezza e tecniche.**Non stoccare in contenitori aperti o non etichettati.**Tenere in un'area provvista di pavimenti resistenti ai solventi.***Indicazioni sullo stoccaggio misto:***Conservare lontano dalle sostanze incompatibili di cui al punto 10.**Immagazzinare separato da generi alimentari.***Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:***Evitare urti violenti.**Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole.**Tenere lontano da fuoco, scintille e fonti di ignizione***7.3 Usi finali particolari***Vedere sezione 1.2**Consultare gli scenari di esposizione.***SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale****8.1 Parametri di controllo****Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro***Non disponibile.***DNEL***Lavoratori**Effetti sistemici a lungo termine - Contatto con la pelle: 25 mg/kg p.c./giorno*

(continua a pagina 6)

Data di compilazione: 18.09.2026

Vers.: 4 (sostituisce la versione 3)

Revisione: 18.09.2026

Denominazione commerciale SOLVENTE NAFTA DA PETROLIO

(Segue da pagina 5)

 Effetti sistemici a lungo termine - Inalazione : 150 mg/m³

Consumatori

Effetti sistemici a lungo termine - Ingestione: 11 mg/kg p.c./giorno

 Effetti sistemici a lungo termine - Inalazione: 32 mg/m³

 • **Ulteriori indicazioni:** Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

 • **8.2 Controlli dell'esposizione**

 • **Controlli tecnici idonei** Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

 • **Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale**

 • **Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**

Al termine del lavoro e prima delle pause pulire accuratamente la pelle.

Durante il lavoro è vietato mangiare, bere, fumare, fiutare tabacco.

Docce di emergenza e stazioni per lavaggio oculare devono essere presenti sul posto di lavoro.

Custodire separatamente l'equipaggiamento protettivo.

Rispettare tutte le norme per la manipolazione di sostanze chimiche.

Cambiare immediatamente l'abbigliamento da lavoro contaminato.

E' obbligatorio indossare dispositivi di protezione individuale.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

E' vietata la conservazione di generi alimentari sul posto di lavoro.

 • **Protezione respiratoria**

Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature indossare l'autorespiratore.

 • **Protezione delle mani**

Usare i guanti.

Conformi alla normativa EN 374

I guanti devono esser sottoposti a periodica ispezione e sostituiti in caso di usura, perforazione o contaminazione.

 • **Materiale dei guanti**

Gomma nitrilica (NBR)

Fluoroelastomero

 • **Tempo di permeazione del materiale dei guanti**

Richiedere al fornitore i dati tecnici dei guanti.

> 480 minuti

 • **Protezione degli occhi/del volto**

Occhiali di sicurezza con protezioni laterali.

Conformi alla normativa EN ISO 16321

Evitare di indossare lenti a contatto.

 • **Tuta protettiva:** Indumenti protettivi conformi alle normative.

 • **Controlli dell'esposizione ambientale**

Evitare qualsiasi sversamento nell'ambiente.

Evitare che il prodotto penetri nel sistema fognario e/o in acque superficiali.

Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

I residui del prodotto non devono essere scaricati senza controllo nelle acque di scarico o nei corsi d'acqua.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

 • **9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

 • **Indicazioni generali**

 • **Stato fisico**

Liquido

 • **Colore:**

incolore.

 • **Odore:**

pungente

 • **Punto di fusione/punto di congelamento:**

-30 °C

 • **Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione**

155 - 185 °C

(continua a pagina 7)

IT

Data di compilazione: 18.09.2026

Vers.: 4 (sostituisce la versione 3)

Revisione: 18.09.2026

Denominazione commerciale SOLVENTE NAFTA DA PETROLIO

(Segue da pagina 6)

· Limite di esplosività inferiore e superiore	
· inferiore:	0,7 Vol %
· superiore:	7 Vol %
· Punto di infiammabilità:	40 °C
· Temperatura di autoaccensione:	400 °C
· ph	3,7 - 4,5
· Viscosità:	
· Viscosità cinematica a 20 °C	1,7 mm ² /s
· dinamica:	Non definito
· Solubilità	
· Acqua:	Insolubile.
· Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)	Non definito
· Tensione di vapore:	Non definito
· Densità e/o densità relativa	
· Densità a 20 °C:	0,87 g/cm ³

· 9.2 Altre informazioni	
· Aspetto:	
· Forma:	Liquido
· Informazioni importanti sulla protezione della salute e dell'ambiente nonché della sicurezza	
· Proprietà esplosive:	Il prodotto non è esplosivo, è tuttavia possibile la formazione di miscela di vapori/aria esplosive.

· Informazioni relative alle classi di pericoli fisici	
· Esplosivi	non applicabile
· Gas infiammabili	non applicabile
· Aerosol	non applicabile
· Gas comburenti	non applicabile
· Gas sotto pressione	non applicabile
· Liquidi infiammabili	Liquido e vapori infiammabili.
· Solidi infiammabili	non applicabile
· Sostanze e miscele autoreattive	non applicabile
· Liquidi piroforici	non applicabile
· Solidi piroforici	non applicabile
· Sostanze e miscele autoriscaldanti	non applicabile
· Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua	non applicabile
· Liquidi comburenti	non applicabile
· Solidi comburenti	non applicabile
· Perossidi organici	non applicabile
· Sostanze o miscele corrosive per i metalli	non applicabile
· Esplosivi desensibilizzati	non applicabile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

- **10.1 Reattività** Nessuna reazione pericolosa se immagazzinato e usato adeguatamente.
- **10.2 Stabilità chimica**
Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7).
- **Decomposizione termica/ condizioni da evitare:**
Il prodotto è stabile in condizioni normali. Adottare le norme consuete previste per la manipolazione e lo stoccaggio di sostanze chimiche. Evitare surriscaldamenti e ambienti umidi.
- **10.3 Possibilità di reazioni pericolose** I vapori possono formare con l'aria una miscela esplosiva.
- **10.4 Condizioni da evitare**
Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.
Tenere al riparo dal calore e dalla luce solare diretta.

(continua a pagina 8)

Data di compilazione: 18.09.2026

Vers.: 4 (sostituisce la versione 3)

Revisione: 18.09.2026

Denominazione commerciale SOLVENTE NAFTA DA PETROLIO

(Segue da pagina 7)

Tenere lontano da fiamme libere, scintille ed altre fonti di ignizione.

Non pressurizzare, tagliare, saldare, brasare, forare, molare o esporre i contenitori al calore o a fonti di combustione.

Evitare il contatto con materiali incompatibili

Consultare la Sezione 7 della SDS

 • **10.5 Materiali incompatibili:** Agenti ossidanti.

 • **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:** Ossidi di carbonio

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

 • **11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**

 • **Tossicità acuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

 • **Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:**
idrocarburi, C9, aromatici

Orale	LD50	3.592 mg/kg (rat)
Cutaneo	LD50	>3.160 mg/kg (rabbit)

 • **Irritabilità primaria:**

 • **Corrosione cutanea/irritazione cutanea**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

 • **Gravi danni oculari/irritazione oculare**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

 • **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

 • **Mutagenicità sulle cellule germinali**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

 • **Cancerogenicità** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

 • **Tossicità per la riproduzione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

 • **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**

Può irritare le vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini.

 • **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**

Un contatto lungo o ripetuto con la pelle può provocare la dermatite.

 • **Pericolo in caso di aspirazione**

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

 • **11.2 Informazioni su altri pericoli**

 • **Proprietà di interferenza con il sistema endocrino** La sostanza non è contenuta

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

 • **12.1 Tossicità** Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

 • **Tossicità acquatica:**

Tossicità acuta

Pesce

LL50: 9,2 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea); 96 h) (Tossicità per i pesci; Petrotox computer model (v3.04))

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici

EL50: 3,2 mg/l (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande); 48 h) (Tossicità per Daphnia; Linee Guida 202 per il Test dell'OECD)

Alghe

EL50 : 2,6 - 2,9 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h) (Tossicità per le alghe; Petrotox computer model (v3.04))

Tossicità cronica

Pesce

NOELR : 1,23 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea); 28 d) (Petrotox computer model (v3.04))

Invertebrati acquatici

NOELR: 2,14 mg/l (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande); 21 d) (Petrotox computer model (v3.04))

(continua a pagina 9)

Data di compilazione: 18.09.2026

Vers.: 4 (sostituisce la versione 3)

Revisione: 18.09.2026

Denominazione commerciale SOLVENTE NAFTA DA PETROLIO

(Segue da pagina 8)

- **12.2 Persistenza e degradabilità** Rapidamente biodegradabile
- **12.3 Potenziale di bioaccumulo** Non si accumula in modo significativo negli organismi.
- **12.4 Mobilità nel suolo**
Si adsorbe nel suolo.
Ha scarsa mobilità.
- **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**
- **PBT:** Non applicabile
- **vPvB:** Non applicabile
- **12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**
Il prodotto non contiene sostanze con proprietà dannose per il sistema endocrinale.
- **12.7 Altri effetti avversi**
- **Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**
- **Ulteriori indicazioni:**
Pericolosità per le acque classe 2 (D) (Autoclassificazione): pericoloso
Non immettere nelle acque freatiche, nei corpi d'acqua o nelle fognature.
Pericolo per le acque potabili anche in caso di perdite nel sottosuolo di piccole quantità di prodotto.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

- **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**
- **Consigli:**
Il prodotto deve essere sottoposto a trattamento speciale in osservanza delle disposizioni locali e nazionali.
- **Catalogo europeo dei rifiuti**
Per questo prodotto non può essere assegnato alcun codice rifiuto secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti, in quanto l'assegnazione è dettata dall'uso che se ne intende fare.
Il codice dei rifiuti viene stabilito in accordo con lo smaltitore locale.
- **Imballaggi non puliti:**
- **Consigli:**
Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.
Gli imballaggi contaminati devono essere ben svuotati, possono essere poi riutilizzati dopo aver subito appropriato trattamento di pulitura.
Gli imballaggi vuoti possono contenere residui pericolosi.
Non bruciare o trattare con fiamma ossidrica il contenitore vuoto. Rischio di esplosione.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

- **14.1 Numero ONU o numero ID**
- **ADR, IMDG, IATA** UN1268
- **14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto**
- **ADR** 1268 DISTILLATI DI PETROLIO, N.A.S., PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
- **IMDG** PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. (idrocarburi, C9, aromatici), MARINE POLLUTANT
- **IATA** PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.

 · **14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto**

 · **ADR, IMDG**

 · **Classe**

3 Liquidi infiammabili

(continua a pagina 10)

Data di compilazione: 18.09.2026

Vers.: 4 (sostituisce la versione 3)

Revisione: 18.09.2026

Denominazione commerciale SOLVENTE NAFTA DA PETROLIO

(Segue da pagina 9)

· Etichetta	3
· IATA	
	
· Class	3 Liquidi infiammabili
· Label	3
· 14.4 Gruppo d'imballaggio	
· ADR, IMDG, IATA	III
· 14.5 Pericoli per l'ambiente	
· Marine pollutant:	No
· Marcatura speciali (ADR):	Simbolo (pesce e albero)
· 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Attenzione: Liquidi infiammabili
· N° identificazione pericolo (Numero Kemler):	30
· Numero EMS:	F-E, S-E
· Stowage Category	A
· 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO	Non applicabile
· Trasporto/ulteriori indicazioni:	
· ADR	
· Quantità limitate (LQ)	5L
· Quantità esenti (EQ)	Codice: E1
	Quantità massima netta per imballaggio interno: 30 ml
	Quantità massima netta per imballaggio esterno: 1000 ml
· Categoria di trasporto	3
· Codice di restrizione in galleria	D/E
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	5L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E1
	Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
	Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
· UN "Model Regulation":	UN 1268 DISTILLATI DI PETROLIO, N.A.S. 3, III, PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

- 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
- Direttiva 2012/18/UE
- Sostanze pericolose specificate - **ALLEGATO I** La sostanza non è contenuta
- Categoria Seveso
- E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico
- P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
- Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia inferiore 200 t
- Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia superiore 500 t
- REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII Restrizioni: 3, 40

(continua a pagina 11)

Data di compilazione: 18.09.2026

Vers.: 4 (sostituisce la versione 3)

Revisione: 18.09.2026

Denominazione commerciale SOLVENTE NAFTA DA PETROLIO

(Segue da pagina 10)

- **Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Allegato II**
La sostanza non è contenuta
- **REGOLAMENTO (UE) 2019/1148**
- **Allegato I - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI (Valore limite superiore ai fini della concessione di licenze a norma dell'articolo 5, paragrafo 3)**
La sostanza non è contenuta
- **Allegato II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALEZIONE** La sostanza non è contenuta
- **Regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe** La sostanza non è contenuta
- **Regolamento (CE) N. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi**
La sostanza non è contenuta
- **Disposizioni nazionali:**
- **Classe di pericolosità per le acque:**
Pericolosità per le acque classe 2 (WGK2) (Autoclassificazione): pericoloso
- **15.2 Valutazione della sicurezza chimica:** Una valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

Nel caso i materiali non prodotti o forniti da Allchital siano usati insieme od al posto di materiali Allchital, il Cliente deve assicurarsi di aver ricevuto dal produttore o fornitore tutte le informazioni tecniche relative ai prodotti in questione. Allchital non accetta responsabilità (eccetto come altrimenti stabilito dalla legge) che derivi dal non corretto uso delle informazioni fornite, dall'applicazione, dall'adattamento o lavorazione del prodotto ivi descritto, dall'uso di altri materiali al posto di materiali Allchital o dall'uso di materiali Allchital congiuntamente con altri materiali.

- **Scheda rilasciata da:** Reparto sicurezza prodotti
- **Interlocutore:** Allchital S.r.l.
- **Data della versione precedente:** 18.09.2023
- **Numero di versione della versione precedente:** 3
- **Abbreviazioni e acronimi:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Liquidi infiammabili – Categoria 3

STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3

Asp. Tox. 1: Pericolo in caso di aspirazione – Categoria 1

Aquatic Chronic 2: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 2

- *** Dati modificati rispetto alla versione precedente**

IT